KYMASGARD® USB-FSE

USB для передачи информации
для радиопередатчиков/радиоприемных устройств
с технологией EnOcean

NEW

S+S REGELTECHNIK

USB для передачи информации с протоколом на базе EnOcean для отображения активных радиоабонентов, при этом отображаются адреса всех зарегистрированных радиопередатчиков. Служит для проверки силы поля и отправленных значений.

USB-FSE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Режим работы: ..... подключение к USB-интерфейсу на ПК

Радиотехнология: ..... протокол EnOcean,
мощность передачи макс. 10 мВт

Модуль радиопередатчика: ..... TCM 300

Шина связи: ..... протокол ESP3 для шины связи между USB и прикладным программным обеспечением, напр., EnOcean-анализ программного обеспечения (программное обеспечение входит в комплект поставки)

Дальность действия: ..... обычно внутри помещений 30 - 100 м,
на улице – до 300 м

Размеры:..... 71 x 23 x 11 мм

Корпус:..... пластик, материал ABS, прозрачный

Окружающая температура:..... 0 ... + 40 °C

Допустимая влажность:
воздуха ..... < 95 % отн. влажн., без конденсата

Комплект поставки:..... USB,
CD с EnOcean-анализ программного обеспечения

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

При установленном программном обеспечении DolphinView инсталляция всех необходимых драйверов происходит автоматически, как только приемное устройство USB подключается к портативному компьютеру. Зеленый светодиод показывает, что USB-подключение выполнено. В программном обеспечении следует выбрать соответствующий ComPort, затем щелкнуть мышью на «Connect». Если желтый светодиод мигает, это значит, что происходит получение информации. Радиопередающие устройства определяются автоматически (в зависимости от настройки временного интервала это может занять несколько секунд). Путем нажатия на запоминающую кнопку рядом с соответствующим идентификационным номером отображается символ EEP. При двойном нажатии мышью данный передатчик переходит в рабочую область. Можно выбрать только те передатчики, которые находятся в рабочей области.

KYMASGARD® USB-FEM

Тип/группа товаров 1	Арт. номер
USB-FEM	1801-7460-7002-000